

NOVITÀ!



TF 434P

Una motozappa avanzata per utenti esigenti, equipaggiata con un motore Subaru affidabile, silenzioso e facile da avviare. Due marce avanti, retromarcia e frizione pneumatica a disinnesto dalla capacità imbattibile e manovrabilità eccezionale. Manubrio confortevole e regolabile per una migliore ergonomia. Un coltivatore per gli utenti esigenti che richiedono alte prestazioni, eccellente ergonomia e facilità d'uso.



ATTIVAZIONE PNEUMATICA E SELETTORE MARCE MONTATO SULLA BARRA IMPUGNATURA

Per massima comodità e manovrabilità.



BARRA ERPICE

Barra erpice facilmente regolabile, per il giusto bilanciamento in differenti condizioni di lavoro.



BARRA IMPUGNATURA REGOLABILE

Regolabile verticalmente e orizzontalmente, per una migliorata ergonomia.



BARRA IMPUGNATURA RPIEGABILE

Per facili rimessaggio e trasporto.

Caratteristiche

- Protezione fresa per evitare il lancio di detriti
- Ruota di trasporto per facili trasferimenti
- Il parapiante protegge le piante esterne all'area di lavoro
- Impugnatura ergonomica con comandi facilmente accessibili
- Retromarcia per un'ottima manovrabilità
- Carter trasmissione rimovibile per una facile manutenzione
- Assolcatore e ruote in metallo disponibili come accessori

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Produttore motore | Subaru |
| Tipo motore | OHC |
| Nome motore | EP17 |
| Cilindrata | 169 cm ³ |
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 3,7 kW @ 3400 giri/min |
| Volume serbatoio carburante | 3,4 l |
| Velocità di rotazione | 165 giri/min |
| Velocità rotazionale (min/max) | 28-165 giri/min |
| Tipo trasmissione | A catena, pneumatico |
| Marce trasmissione avanti | 2 |
| Marce trasmissione retromarcia | 1 |
| Tipo motozappa | Fresa anteriore |
| Numero di denti | 6 |
| Diametro dente | 320 mm |
| Larghezza utile | 80 cm |
| Profondità di lavoro | 30 cm |
| Barra impugnatura regolabile verticalmente | Yes |
| Barra impugnatura regolabile orizzontalmente | Yes |
| Barra impugnatura ripiegabile | Yes |
| Attivazione pneumatica | Yes |
| Selettore marce montato sulla barra impugnatura | Yes |
| Retromarcia | Yes |
| Carter trasmissione rimovibile | Yes |
| Ruota/e trasporto | 1 |
| Barra erpice | Yes |
| Protezioni piante | Yes |
| Rincalzatore | Disponibile come accessorio (con ruote in metallo) |
| Aratro | Disponibile come accessorio |
| Lama spartineve | Disponibile come accessorio |
| Ruote in gomma | Disponibile come accessorio |
| Peso | 59 kg |
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 83,5 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 95 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 98 dB(A) |

ARTICOLI

| | | | |
|--------------|---------|----------|------------|
| 966 78 70-01 | TF 434P | € 933,00 | € 1.139,00 |
|--------------|---------|----------|------------|

