



## 450 e-series II

Potente macchina multiuso di seconda generazione, ideale per chi cerca il valore professionale in una motosega. L'avviamento è facilissimo anche perchè ora richiede un minore strappo, migliorata con corpo macchina più affusolato e tappi carburante con alette a scomparsa. Il motore X-Torq® garantisce un consumo ridottissimo ed un livello di emissioni estremamente ridotto. L'interruttore di stop a ritorno automatico, il tendicatena senza uso di attrezzi e il livello visibile di carburante ne fanno una motosega ancora più maneggevole, dotata di Smart Start® e primer per ottenere sempre le più facili accensioni.



### TAPPO "FLIP-UP" DEL SERBATOIO

Il tappo "Flip-up", grazie alla impugnatura estraibile, è facile e rapido da aprire e chiudere per il rifornimento.



### FRENO CATENA INERZIALE

Efficace freno catena ad attivazione inerziale.



### PULSANTE DI STOP A RITORNO AUTOMATICO

L'interruttore di stop torna automaticamente in posizione ON per avviamenti senza problemi.



### SMART START®

Il motore e l'avviamento sono stati progettati per far partire rapidamente la macchina con il minimo sforzo. La resistenza alla fune di avviamento è ridotta del 40%.

## Caratteristiche

- Minori pulizie del filtro con Air Injection
- Il motore X-Torq® taglia sia le emissioni che il consumo di carburante
- Filtro aria a rilascio rapido
- Impugnatura posteriore con presa morbida ed ergonomica
- Marcatori di abbattimento per una corretta direzione di caduta
- Facile manutenzione con il coperchio cilindro con fermi a scatto
- Massima durata, per applicazioni impegnative
- LowVib® preserva mani e braccia dell'utilizzatore
- Tendicatena senza l'uso di utensili
- Finestrella livello carburante
- Primer per un facile avviamento

## Dati tecnici

Cilindrata	50,2 cm <sup>3</sup>
Potenza	2,4 kW
Velocità alla massima potenza	9000 giri/min
Volume serbatoio carburante	0,45 l
Consumo carburante	504 g/kWh
Regime minimo	2700 giri/min
Candela accensione	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Spazio tra gli elettrodi	0,5 mm
Coppia, max	2,6 Nm/7200 giri/min
Volume serbatoio olio	0,26 l
Tipo pompa olio	Flusso impostato fisso
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore / posteriore	2,3/2,7 m/s <sup>2</sup>
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	104 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	115 dB(A)
Passo catena	.325"
Lunghezza barra raccomandata, min-max	33-50 cm
Velocità catena alla potenza max	17,34 m/s
Peso (gruppo di taglio escl.)	5,1 kg

### ARTICOLI

967 15 69-38	Barra 18" - 45 cm - .325" H30 Pixel - 72 maglie	€ 533,00	€ 650,00
--------------	---	----------	----------

