


- Generatore d'aria calda carrellato **con camino**.
- Alimentazione a gasolio o kerosene.
- Camera di combustione in acciaio inox a raffreddamento automatico.
- Scambiatore di calore per la separazione dei gas combusti dall'aria calda.
- Cellula fotoelettrica.
- Quadro controllo fiamma.
- Apparecchiatura elettrica di comando e sicurezza per funzionamento completamente automatico.
- Presa per attacco termostato ambiente.
- Verniciatura a polvere senza piombo.
- Particolarmente indicato per **asciugatura ed essiccazione nei lavori edili e per riscaldamento di ambienti anche senza ricambio d'aria**.



Modelli H/P  
in versione pensile  
(senza serbatoio e carrello).

Rendimento fino a  
**88,5%**

# Mirage



Vedi accessori a pagina 18.

Modello	Mirage 37H	Mirage 55H	Mirage 85H	Mirage 55H/P	Mirage 85H/P
Potenza termica nominale					
kW	36,4*	52,5*	83,9*	52,5*	83,9*
kCal/h	31.300*	45.200*	72.200*	45.200*	72.200*
Btu/h	125.200*	180.900*	288.700*	180.900*	288.700*
<b>Rendimento</b>	<b>87,10%</b>	<b>87,10%</b>	<b>88,50%</b>	<b>87,10%</b>	<b>88,50%</b>
Portata aria	2.000 m³/h	2.500 m³/h	4.500 m³/h	2.500 m³/h	4.500 m³/h
Potenza motore	460 W	460 W	800 W	460 W	800 W
Consumo	3,35 lt/h	4,84 lt/h	7,72 lt/h	4,84 lt/h	7,72 lt/h
Capacità serbatoio	51 lt	51 lt	100 lt	--	--
Tensione	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Peso	70 kg	76 kg	121 kg	59 kg	103 kg
Lunghezza	1.188 mm	1.405 mm	1.680 mm	1.405 mm	1.680 mm
Larghezza	620 mm	620 mm	690 mm	470 mm	600 mm
Altezza	790 mm	790 mm	938 mm	645 mm	800 mm



\* riferita ad H<sub>g</sub>